## DISK CLAMPING APPARATUS FOR DISK PLAYER

Patent number:

KR9509783

**Publication date:** 

1995-08-28

Inventor:

PARK SONG-YON (KR)

**Applicant:** 

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KR)

Classification: - international:

- european:

G11B17/022

Application number:

KR19910024200 19911224

Priority number(s):

KR19910024200 19911224

Also published as:

JP5242578 (A) DE4243972 (A1)

## Abstract of KR9509783

A turntable(2) manufactured in one piece with an elastomeric cushion(2a) is rotated by the shaft(1a) of a motor(1) while the disc is held down by a clamp(3) in its holder(4) under a ball(5) and a spring strip(6). Rubber pads(7) are fitted to the ends of coaxial projections spaced and dimentioned so that only the central projection(3a) enters the hole in a compact disc(D), but the intermediate projection(3b) additionally engages in the hole of a large disc. Compact discs and video discs can be centered, clamped and played back interchangeably in same apparatus.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

특 1993-0014275

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>*</sup> G11B 3 <b>/</b> 60		(11) 공개번호 (43) 공개일자	특1993-0014275 1993년07월22일
(21) 출원번호·	島1991-0024200		
(22) 출원일자	1991년12월24일		
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 강진구		
(72) 발명자	경기도 수원시 권선구 매탄동 박성연	416번지	
	경기도 수원시 장안구 연무동	212-9	
(74) 대리인	미영필, 최덕용		
실사경구 : 없음			

# (54) 디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치

#### 足学

본 발명은 디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치에 관한 것이다.

본 발명은 회전구동되는 턴테이블과, 이 턴테이블 상부에 승강 및 회전가능 하게 설치된 클램퍼를 구비하며 그들 사이에 디스크를 클램핑시켜 구동하게 된 디스크 플레이머의 디스크 클램핑장치에 있어서, 상기클램퍼(3)가 규격이 다른 그 종류의 디스크를 선택적으로 센터링하는 제1, 제2센터링보스(3a)(3b)와, 그센터링과 동시에 각 디스크의 상면을 가압 클램핑하는 제1, 제2가압부(3c)(3d)를 구비하여 된 점에 그 특징이 있다. 이를 통하여 규격이 서로 다른 2종의 디스크를 클램핑할 수 있고, 디스크의 이탈 및 편심을 방지할 수 있으며 클램퍼의 클랩핑 상태를 안정화시킬 수 있으며 턴테이블의 구조를 단순화시킬 수 있게된다.

#### 贝亚도

*52* 

## BAIN

[발명의 명칭]

디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 따른 디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치를 보인 입단면도로,(가)는 콤팩트 디스크 의 클램핑 상태이고, (나)는 비디오 디스크의 클램핑 상태이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

#### (57) 경구의 범위

청구항 1. 회전구동되는 턴테이블과, 이 턴테이블 상부에 승강 및 회전가능하게 설치된 클램퍼를 구비하여 그을 사이에 디스크를 클램핑시켜 구동하게 된 디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치에 있어서, 상기 클램퍼(3)가 규격이 따른 그 종류의 디스크를 선택적으로 센터링하는 제1, 제2센터링보스(3a)(3b)와, 그 센터링과 동시에 각 디스크의 상면을 가압 클램핑하는 제1, 제2가압부(3c)(3d)를 구비하며 된 것을 특징으로 하는 디스크 플레이어의 디스크클램핑장치.

청구항 2. 제 항에 있어서, 상기 클램핑(3)가 스프링부재(6)에 의해 하방으로 탄성바이어스 되도록 설치된 것을 특징으로 하는 디스크 플레이어의 디스크 클램핑장치

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 제1가압부(3c)가 상기 제2센터링보스(3b)에 마련되어 된 것을 특징으로 하는 디스크플레이어의 디스크 클램핑장치.

청구항 4. 제1항 또는 제3항중의 적어도 어느 한 항에 있어서, 상기 제1가압부(3c)와 제2가압부(3d)에 상기 디스크와 접촉되는 마찰력이 큰 탄성부재(7)가 각각 설치되어 된 것을 특징으로 하는 디스프 플레이 어의 디스크 클램핑장치

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

5<u>82</u>

